

Robuust opbouw

Robuust opb. wit 44W 4000K kunstst 400mm DI nd EM1H
Sport opbouw armatuur voorzien van 44W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien
van kunststof met lensoptiek afscherming. Uitvoering niet dimbaar.
Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR003346 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit RAL 9003 Gebruiks temperatuur: -25°C / +40°C Classificatie: IP65
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 400x300x75mm Gewicht armatuur: 1,9kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Type dimming: niet dimbaar Beschermingsklasse: I Noodunit intern/extern: 1 uur intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: kunststof met lensoptiek UGR waarde: 21.2 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI >80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 44W Lumenstroom: 6490lm 148lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-