

Blast ex

Blast Ex wit 50W 4000K glas >80° 1300mm DI nd Ex 1,21
2,22

Explosie veilig armatuur voorzien van 50W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar.

Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR003460
Merk: LUXOR
Behuizing: plaatstaal
Kleur armatuur: wit
Gebruiks temperatuur: -40°C / +55°C
Classificatie: IP66 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1300x300x115mm
Gewicht armatuur: 14,6kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: nee
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: niet dimbaar
Bescherminingsklasse: I
Aantal armaturen op B16 automaat: 23
Aantal armaturen op C16 automaat: 39

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Optiek: zeer brede bundel (>80°)
Afscherming: mat veiligheidsglas
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 50W
Lumenstroom: 6720lm | 134lm/W
Levensduur: 50.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

-

