

# Blast ex

Blast Ex wit 50W 4000K glas >80° 1300mm DI nd 1F Ex 1,21 2,22

Explosie veilig armatuur voorzien van 50W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 1fase.

## Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR003468  
Merk: LUXOR  
Behuizing: plaatstaal  
Kleur armatuur: wit  
Gebruiks temperatuur: -40°C / +55°C  
Classificatie: IP66 | IK10

## Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1300x300x115mm  
Gewicht armatuur: 14,8kg

## Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED  
Lichtbron inclusief: ja  
Lichtbron vervangbaar: nee  
Driver inclusief: ja  
Dimbaar: nee  
Driver efficiëntie: 0,95  
Type dimming: niet dimbaar  
Beschermingsklasse: I  
Aantal armaturen op B16 automaat: 23  
Aantal armaturen op C16 automaat: 39  
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 1fase

## Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct  
Optiek: zeer brede bundel (>80°)  
Afscherming: mat veiligheidsglas  
MacAdam Step: 3 SDCM  
Systeemvermogen: 50W  
Lumenstroom: 6720lm | 134lm/W  
Levensduur: 50.000 uur L90B10

## Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja  
Garantie: 5 jaar

## Opmerkingen

-

