

Blast ex

Blast Ex wit 19W 4000K glas >80° 730mm DI nd 1F DIS Ex 1,21 2,22

Explosie veilig armatuur voorzien van 19W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 1fase disconnector.

| | |
|-----------------------------|--|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR003493 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Gebruiks temperatuur: -40°C / +55°C Classificatie: IP66 IK10 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 730x300x115mm Gewicht armatuur: 8,7kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: niet dimbaar Beschermingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 23 Aantal armaturen op C16 automaat: 39 Aansluitwijze: doorvoerbedrading 1fase disconnector |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct Optiek: zeer brede bundel (>80°) Afscherming: mat veiligheidsglas MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 19W Lumenstroom: 2350lm 124lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | - |

