

Blast ex

Blast Ex wit 35W 4000K glas >80° 1300mm DI nd 1F DIS Ex 1,21 2,22

Explosie veilig armatuur voorzien van 35W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 1fase disconnector.

Technische eigenschappen	<p>Artikelcode: LXR003495</p> <p>Merk: LUXOR</p> <p>Behuizing: plaatstaal</p> <p>Kleur armatuur: wit</p> <p>Gebruiks temperatuur: -40°C / +55°C</p> <p>Classificatie: IP66 IK10</p>
Dimensie eigenschappen	<p>Afmetingen: LxBxH: 1300x300x115mm</p> <p>Gewicht armatuur: 15kg</p>
Elektronische eigenschappen	<p>Lamptype: LED</p> <p>Lichtbron inclusief: ja</p> <p>Lichtbron vervangbaar: nee</p> <p>Driver inclusief: ja</p> <p>Dimbaar: nee</p> <p>Driver efficiëntie: 0,95</p> <p>Type dimming: niet dimbaar</p> <p>Beschermingsklasse: I</p> <p>Aantal armaturen op B16 automaat: 23</p> <p>Aantal armaturen op C16 automaat: 39</p> <p>Aansluitwijze: doorvoerbedrading 1fase disconnector</p>
Optische eigenschappen	<p>Lichtverdeling: direct</p> <p>Optiek: zeer brede bundel (>80°)</p> <p>Afscherming: mat veiligheidsglas</p> <p>MacAdam Step: 3 SDCM</p> <p>Systeemvermogen: 35W</p> <p>Lumenstroom: 4700lm 134lm/W</p> <p>Levensduur: 50.000 uur L90B10</p>
Garantie en certificaten	<p>ENEC Certificaat: ja</p> <p>Garantie: 5 jaar</p>
Opmerkingen	-

