

Blast ex

Blast Ex wit 50W 4000K glas >80° 730mm DI nd 1F DIS Ex 1,21 2,22

Explosie veilig armatuur voorzien van 50W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 1fase disconnector.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR003498 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Gebruiks temperatuur: -40°C / +50°C Classificatie: IP66 IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 730x300x115mm Gewicht armatuur: 9,3kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: niet dimbaar Bescherminingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 23 Aantal armaturen op C16 automaat: 39 Aansluitwijze: doorvoerbedrading 1fase disconnector
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Optiek: zeer brede bundel (>80°) Afscherming: mat veiligheidsglas MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 50W Lumenstroom: 6720lm 134lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

