


# Blast ex

Blast Ex wit 100W 4000K glas >80° 1300mm DI nd 3F DIS Ex 1,21 2,22

Explosie veilig armatuur voorzien van 100W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase disconnector.



Technische eigenschappen	<p>Artikelcode: LXR003508 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Gebruiks temperatuur: -40°C / +50°C Classificatie: IP66   IK10</p>
Dimensie eigenschappen	<p>Afmetingen: LxBxH: 1300x300x115mm Gewicht armatuur: 16,55kg</p>
Elektronische eigenschappen	<p>Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: niet dimbaar Bescherminingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 23 Aantal armaturen op C16 automaat: 39 Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase disconnector</p>
Optische eigenschappen	<p>Lichtverdeling: direct Optiek: zeer brede bundel (&gt;80°) Afscherming: mat veiligheidsglas MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 100W Lumenstroom: 13440lm   134lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10</p>
Garantie en certificaten	<p>ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar</p>
Opmerkingen	-