

## Delta abs

Delta ABS grijs 20W 4000K acryl >80° 1455mm DI nd 3F EM1H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van ABS uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 1 uur.

Technische eigenschappen	<p>Artikelcode: LXR003900</p> <p>Merk: LUXOR</p> <p>Behuizing: ABS</p> <p>Kleur armatuur: grijs</p> <p>Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C</p> <p>Classificatie: IP69/66   IK06</p>
Dimensie eigenschappen	<p>Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm</p> <p>Gewicht armatuur: 2,2kg</p>
Elektronische eigenschappen	<p>Lamptype: LED</p> <p>Lichtbron inclusief: ja</p> <p>Lichtbron vervangbaar: nee</p> <p>Driver inclusief: ja</p> <p>Dimbaar: nee</p> <p>Driver efficiëntie: 0,95</p> <p>Type dimming: niet dimbaar</p> <p>Beschermingsklasse: I</p> <p>Aantal armaturen op B16 automaat: 16</p> <p>Aantal armaturen op C16 automaat: 27</p> <p>Noodunit intern/extern: 1 uur   intern</p> <p>Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase</p>
Optische eigenschappen	<p>Lichtverdeling: direct</p> <p>Optiek: zeer brede bundel (&gt;80°)</p> <p>Afscherming: acrylaat</p> <p>UGR waarde: 19</p> <p>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89</p> <p>MacAdam Step: 3 SDCM</p> <p>Systeemvermogen: 20W</p> <p>Lumenstroom: 2850lm   143lm/W</p> <p>Levensduur: 50.000 uur L90B10</p>
Garantie en certificaten	<p>ENEC Certificaat: ja</p> <p>Garantie: 5 jaar</p>
Opmerkingen	-

