

## Delta class ii pc

Delta PC grijs 20W 4000K PC >80° 1455mm DI nd 3F EM1H  
Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 1 uur.

### Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR004021  
Merk: LUXOR  
Behuizing: polycarbonaat  
Kleur armatuur: grijs  
Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C  
Classificatie: IP69/66 | IK10

### Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm  
Gewicht armatuur: 2,2kg

### Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED  
Lichtbron inclusief: ja  
Lichtbron vervangbaar: nee  
Driver inclusief: ja  
Dimbaar: nee  
Driver efficiëntie: 0,95  
Type dimming: niet dimbaar  
Bescherminingsklasse: II  
Aantal armaturen op B16 automaat: 16  
Aantal armaturen op C16 automaat: 27  
Noodunit intern/extern: 1 uur | intern  
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase

### Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct  
Optiek: zeer brede bundel (>80°)  
Afscherming: polycarbonaat  
UGR waarde: 19  
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89  
MacAdam Step: 3 SDCM  
Systeemvermogen: 20W  
Lumenstroom: 3050lm | 153lm/W  
Levensduur: 50.000 uur L90B10

### Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja  
Garantie: 5 jaar

### Opmerkingen

-

