

## Delta class ii pc

Delta PC grijs 20W 4000K PC >80° 1455mm DI DALI 3F  
Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR004029 Merk: LUXOR Behuizing: polycarbonaat Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: -25°C / +50°C Classificatie: IP69/66   IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm Gewicht armatuur: 2,1kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: DALI Beschermingsklasse: II Aantal armaturen op B16 automaat: 21 Aantal armaturen op C16 automaat: 35 Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Optiek: zeer brede bundel (>80°) Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 19 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 20W Lumenstroom: 3050lm   153lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

