

Delta sns pc

Delta PC grijs 31W 4000K PC >80° 1455mm DI nd 3F EM1H
MWs DLs

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 31W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 1 uur.

Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR004055
Merk: LUXOR
Behuizing: polycarbonaat
Kleur armatuur: grijs
Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C
Classificatie: IP69/66 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm
Gewicht armatuur: 2,2kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: nee
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: niet dimbaar
Beschermsklasse: I
Aantal armaturen op B16 automaat: 16
Aantal armaturen op C16 automaat: 27
Noodunit intern/extern: 1 uur | intern
Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Optiek: zeer brede bundel (>80°)
Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 21
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 31W
Lumenstroom: 4710lm | 152lm/W
Levensduur: 50.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar



Opmerkingen | -