

## Suez pc

Suez PC grijs 14W 4000K PC >80° 662mm DI DALI  
Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 14W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR004280 Merk: LUXOR Behuizing: polycarbonaat Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: -25°C / +40°C Classificatie: IP66   IK10
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 662x95x100mm Gewicht armatuur: 1,3kg
------------------------	------------------------------------------------------------

Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: DALI Beschermingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 28 Aantal armaturen op C16 automaat: 47
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Optiek: zeer brede bundel (>80°) Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 14W Lumenstroom: 1960lm   140lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
--------------------------	------------------------------------------

Opmerkingen	-
-------------	---

