

# Stream sns pc ai

Stream PC grijs 37W 4000K PC >80° 1172mm DI DALI 3F  
MWs corr DLs

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 37W 4000K LED module.  
Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en  
voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en  
doorvoerbedrading 3fase.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR004815 Merk: LUXOR Behuizing: polycarbonaat Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: -25°C / +50°C Classificatie: IP66   IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1172x146x100mm Gewicht armatuur: 2,9kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: DALI Bescherminingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 21 Aantal armaturen op C16 automaat: 35 Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 37W Lumenstroom: 5880lm   159lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-