

# Stream sns pc ai

Stream PC grijs 31W 4000K PC >80° 1172mm DI DALI EM1H  
DLs MWs corr

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 31W 4000K LED module.  
Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en  
voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI. Met  
noodunit intern autonomie 1 uur.



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Technische eigenschappen    | Artikelcode: LXR005078<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: polycarbonaat<br>Kleur armatuur: grijs<br>Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C<br>Classificatie: IP66   IK10   |
| Dimensie eigenschappen      | Afmetingen: LxBxH: 1172x146x100mm<br>Gewicht armatuur: 2,9kg  |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: ja<br>Driver efficiëntie: 0,95<br>Type dimming: DALI<br>Bescherminingsklasse: I<br>Aantal armaturen op B16 automaat: 21<br>Aantal armaturen op C16 automaat: 35<br>Noodunit intern/extern: 1 uur   intern<br>Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor |
| Optische eigenschappen      | Lichtverdeling: direct<br>Afscherming: polycarbonaat<br>UGR waarde: 22<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 31W<br>Lumenstroom: 4840lm   156lm/W<br>Levensduur: 50.000 uur L90B10   |
| Garantie en certificaten    | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar  |
| Opmerkingen                 | -   |