

# Stream sns pc ai

Stream PC grijs 31W 4000K PC >80° 1172mm DI DALI EM1H  
DLs MWs corr

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 31W 4000K LED module.  
Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en  
voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI. Met  
noodunit intern autonomie 1 uur.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR005084 Merk: LUXOR Behuizing: polycarbonaat Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C Classificatie: IP66   IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1172x146x100mm Gewicht armatuur: 2,9kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: DALI Bescherminingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 21 Aantal armaturen op C16 automaat: 35 Noodunit intern/extern: 1 uur   intern Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 31W Lumenstroom: 4840lm   156lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

