

# Stream sns pc ai

Stream PC grijs 71W 4000K PC >80° 1452mm DI DALI EM3H  
MWs corr DLs

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 71W 4000K LED module.  
Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en  
voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI. Met  
noodunit intern autonomie 3 uur.

## Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR005307  
Merk: LUXOR  
Behuizing: polycarbonaat  
Kleur armatuur: grijs  
Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C  
Classificatie: IP66 | IK10

## Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1452x146x100mm  
Gewicht armatuur: 3,9kg

## Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED  
Lichtbron inclusief: ja  
Lichtbron vervangbaar: nee  
Driver inclusief: ja  
Dimbaar: ja  
Driver efficiëntie: 0,95  
Type dimming: DALI  
Bescherminingsklasse: I  
Aantal armaturen op B16 automaat: 13  
Aantal armaturen op C16 automaat: 22  
Noodunit intern/extern: 3 uur | intern  
Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor

## Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct  
Afscherming: polycarbonaat  
UGR waarde: 22  
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89  
MacAdam Step: 3 SDCM  
Systeemvermogen: 71W  
Lumenstroom: 11330lm | 160lm/W  
Levensduur: 50.000 uur L90B10

## Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja  
Garantie: 5 jaar

## Opmerkingen

-

