

Stream sns pc ai

Stream PC grijs 38W 4000K PC >80° 1452mm DI DALI EM3H
MWs corr DLs

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 38W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en
voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI. Met
noodunit intern autonomie 3 uur.

Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR005311
Merk: LUXOR
Behuizing: polycarbonaat
Kleur armatuur: grijs
Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C
Classificatie: IP66 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1452x146x100mm
Gewicht armatuur: 3,8kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: ja
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: DALI
Bescherminingsklasse: I
Aantal armaturen op B16 automaat: 18
Aantal armaturen op C16 automaat: 30
Noodunit intern/extern: 3 uur | intern
Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 22
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 38W
Lumenstroom: 6000lm | 158lm/W
Levensduur: 50.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

-

