

Stream sns pc ai

Stream PC grijs 71W 4000K PC >80° 1452mm DI DALI EM3H
MWs corr DLs

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 71W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en
voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI. Met
noodunit intern autonomie 3 uur.



| | |
|-----------------------------|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR005313 Merk: LUXOR Behuizing: polycarbonaat Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C Classificatie: IP66 IK10 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1452x146x100mm Gewicht armatuur: 3,9kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: DALI Bescherminingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 13 Aantal armaturen op C16 automaat: 22 Noodunit intern/extern: 3 uur intern Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 71W Lumenstroom: 11330lm 160lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | - |