

Stream abs al

Stream ABS grijs 37W 4000K acryl >80° 1172mm DI nd 3F EM1H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 37W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van ABS uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 1 uur.

Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR005429
Merk: LUXOR
Behuizing: ABS
Kleur armatuur: grijs
Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C
Classificatie: IP66 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1172x146x100mm
Gewicht armatuur: 3,5kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: nee
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: niet dimbaar
Bescherminingsklasse: I
Aantal armaturen op B16 automaat: 16
Aantal armaturen op C16 automaat: 27
Noodunit intern/extern: 1 uur | intern
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Afscherming: acrylaat
UGR waarde: 22
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 37W
Lumenstroom: 5510lm | 149lm/W
Levensduur: 50.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
HACCP Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

-

