

# Stream abs al

Stream ABS grijs 38W 4000K acryl >80° 1452mm DI DALI 3F EM1H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 38W 4000K LED module.  
Behuizing gemaakt van ABS uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase.  
Met noodunit intern autonomie 1 uur.

## Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR005449  
Merk: LUXOR  
Behuizing: ABS  
Kleur armatuur: grijs  
Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C  
Classificatie: IP66 | IK10

## Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1452x146x100mm  
Gewicht armatuur: 4,5kg

## Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED  
Lichtbron inclusief: ja  
Lichtbron vervangbaar: nee  
Driver inclusief: ja  
Dimbaar: ja  
Driver efficiëntie: 0,95  
Type dimming: DALI  
Bescherminingsklasse: I  
Aantal armaturen op B16 automaat: 18  
Aantal armaturen op C16 automaat: 30  
Noodunit intern/extern: 1 uur | intern  
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase

## Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct  
Afscherming: acrylaat  
UGR waarde: 22  
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89  
MacAdam Step: 3 SDCM  
Systeemvermogen: 38W  
Lumenstroom: 5610lm | 148lm/W  
Levensduur: 50.000 uur L90B10

## Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja  
HACCP Certificaat: ja  
Garantie: 5 jaar

## Opmerkingen

-

