

Stream sns pc ai

Stream PC grijs 31W 4000K PC >80° 1172mm DI nd 3F
EM1H DLs MWs

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 31W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en
voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar en
doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 1 uur.

| | |
|-----------------------------|---|
| Technische eigenschappen | <p>Artikelcode: LXR005484 Merk: LUXOR Behuizing: polycarbonaat Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C Classificatie: IP66 IK10</p> |
| Dimensie eigenschappen | <p>Afmetingen: LxBxH: 1172x146x100mm Gewicht armatuur: 2,9kg</p> |
| Elektronische eigenschappen | <p>Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: niet dimbaar Bescherminingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 16 Aantal armaturen op C16 automaat: 27 Noodunit intern/extern: 1 uur intern Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase</p> |
| Optische eigenschappen | <p>Lichtverdeling: direct Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 31W Lumenstroom: 4840lm 156lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10</p> |
| Garantie en certificaten | <p>ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar</p> |
| Opmerkingen | - |

