

# Stream sns pc ai

Stream PC grijs 51W 4000K PC >80° 1172mm DI nd 3F  
EM1H DLs MWs

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 51W 4000K LED module.  
Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en  
voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar en  
doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 1 uur.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Technische eigenschappen    | Artikelcode: LXR005486<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: polycarbonaat<br>Kleur armatuur: grijs<br>Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C<br>Classificatie: IP66   IK10  |
| Dimensie eigenschappen      | Afmetingen: LxBxH: 1172x146x100mm<br>Gewicht armatuur: 3kg   |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: nee<br>Driver efficiëntie: 0,95<br>Type dimming: niet dimbaar<br>Bescherminingsklasse: I<br>Aantal armaturen op B16 automaat: 16<br>Aantal armaturen op C16 automaat: 27<br>Noodunit intern/extern: 1 uur   intern<br>Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor<br>Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase |
| Optische eigenschappen      | Lichtverdeling: direct<br>Afscherming: polycarbonaat<br>UGR waarde: 22<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 51W<br>Lumenstroom: 8190lm   161lm/W<br>Levensduur: 50.000 uur L90B10  |
| Garantie en certificaten    | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar   |
| Opmerkingen                 | -  |

