

# Suez sns pc

Suez PC grijs 20W 4000K PC >80° 1572mm DI DALI 3F  
EM1H DLs MWs corr

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 1 uur.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Technische eigenschappen    | Artikelcode: LXR005595<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: polycarbonaat<br>Kleur armatuur: grijs<br>Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C<br>Classificatie: IP66   IK10   |
| Dimensie eigenschappen      | Afmetingen: LxBxH: 1572x95x100mm<br>Gewicht armatuur: 2,7kg   |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: ja<br>Driver efficiëntie: 0,95<br>Type dimming: DALI<br>Bescherminingsklasse: I<br>Aantal armaturen op B16 automaat: 21<br>Aantal armaturen op C16 automaat: 35<br>Noodunit intern/extern: 1 uur   intern<br>Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor<br>Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase |
| Optische eigenschappen      | Lichtverdeling: direct<br>Optiek: zeer brede bundel (>80°)<br>Afscherming: polycarbonaat<br>UGR waarde: 22<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 20W<br>Lumenstroom: 2880lm   144lm/W<br>Levensduur: 50.000 uur L90B10   |
| Garantie en certificaten    | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar  |



Opmerkingen | -