

Stream abs al

Stream ABS grijs 38W 4000K acryl >80° 1452mm DI nd 3F EM3H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 38W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van ABS uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 3 uur.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR005631 Merk: LUXOR Behuizing: ABS Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C Classificatie: IP66 IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1452x146x100mm Gewicht armatuur: 4,7kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: niet dimbaar Bescherminingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 16 Aantal armaturen op C16 automaat: 27 Noodunit intern/extern: 3 uur intern Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: acrylaat UGR waarde: 22 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 38W Lumenstroom: 5610lm 148lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

