

Stream sns pc ai

Stream PC grijs 38W 4000K PC >80° 1452mm DALI 3F EM3H MWs corr

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 38W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 3 uur.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR005699 Merk: LUXOR Behuizing: polycarbonaat Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C Classificatie: IP66 IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1452x146x100mm Gewicht armatuur: 3,8kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: DALI Bescherminingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 18 Aantal armaturen op C16 automaat: 30 Noodunit intern/extern: 3 uur intern Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 38W Lumenstroom: 6000lm 158lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

