

Stream sns pc ai

Stream PC grijs 71W 4000K PC >80° 1452mm DI DALI 3F
EM3H MWs corr DLs

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 71W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en
voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en
doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 3 uur.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR005701 Merk: LUXOR Behuizing: polycarbonaat Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C Classificatie: IP66 IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1452x146x100mm Gewicht armatuur: 3,9kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: DALI Bescherminingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 13 Aantal armaturen op C16 automaat: 22 Noodunit intern/extern: 3 uur intern Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 71W Lumenstroom: 11330lm 160lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

