

Stream es abs al

Stream ES ABS grijs 38W 4000K acryl >80° 1452mm DALI 3F EM3H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 38W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van ABS uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase.
Met noodunit intern autonomie 3 uur.

Technische eigenschappen	<p>Artikelcode: LXR006160</p> <p>Merk: LUXOR</p> <p>Behuizing: ABS</p> <p>Kleur armatuur: grijs</p> <p>Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C</p> <p>Classificatie: IP66 IK10</p>
Dimensie eigenschappen	<p>Afmetingen: LxBxH: 1452x146x100mm</p> <p>Gewicht armatuur: 4,8kg</p>
Elektronische eigenschappen	<p>Lamptype: LED</p> <p>Lichtbron inclusief: ja</p> <p>Lichtbron vervangbaar: nee</p> <p>Driver inclusief: ja</p> <p>Dimbaar: ja</p> <p>Driver efficiëntie: 0,95</p> <p>Type dimming: DALI</p> <p>Beschermingsklasse: I</p> <p>Aantal armaturen op B16 automaat: 18</p> <p>Aantal armaturen op C16 automaat: 30</p> <p>Noodunit intern/extern: 3 uur intern</p> <p>Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase</p>
Optische eigenschappen	<p>Afscherming: acrylaat</p> <p>UGR waarde: 22</p> <p>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI 80-89</p> <p>MacAdam Step: 3 SDCM</p> <p>Systeemvermogen: 38W</p> <p>Lumenstroom: 5900lm 155lm/W</p> <p>Levensduur: 50.000 uur L90B10</p>
Garantie en certificaten	<p>ENEC Certificaat: ja</p> <p>HACCP Certificaat: ja</p> <p>Garantie: 5 jaar</p>
Opmerkingen	-

