

# Stream he abs ai

## Stream HE ABS grijs 37W 4000K acryl >80° 1172mm DI DALI 3F

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 37W 4000K LED module.  
Behuizing gemaakt van ABS uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische eigenschappen    | Artikelcode: LXR006402<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: ABS<br>Kleur armatuur: grijs<br>Gebruiks temperatuur: -25°C / +50°C<br>Classificatie: IP66   IK10                                                                                                                                                                |
| Dimensie eigenschappen      | Afmetingen: LxBxH: 1172x146x100mm<br>Gewicht armatuur: 3,2kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: ja<br>Driver efficiëntie: 0,95<br>Type dimming: DALI<br>Bescherminingsklasse: I<br>Aantal armaturen op B16 automaat: 21<br>Aantal armaturen op C16 automaat: 35<br>Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase |
| Optische eigenschappen      | Lichtverdeling: direct<br>Afscherming: acrylaat<br>UGR waarde: 22<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 37W<br>Lumenstroom: 5790lm   156lm/W<br>Levensduur: 50.000 uur L90B10                                                                                 |
| Garantie en certificaten    | ENEC Certificaat: ja<br>HACCP Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opmerkingen                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

