

Blast ex

Blast Ex wit 50W 4000K glas >80° 1300mm DI nd EM1H Ex 1,21 2,22

Explosie veilig armatuur voorzien van 50W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 1 uur.

| | |
|-----------------------------|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR006761 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Gebruiks temperatuur: 0°C / +40°C Classificatie: IP66 IK10 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1300x300x115mm Gewicht armatuur: 15,9kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: niet dimbaar Bescherminingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 23 Aantal armaturen op C16 automaat: 39 Noodunit intern/extern: 1 uur intern |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct Optiek: zeer brede bundel (>80°) Afscherming: mat veiligheidsglas MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 50W Lumenstroom: 6720lm 134lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | - |

