

Blast ex

Blast Ex wit 50W 4000K glas >80° 1300mm nd 3F DIS EM1H
Ex 1,21 2,22

Explosie veilig armatuur voorzien van 50W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase disconnector. Met noodunit intern autonomie 1 uur.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR006767 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Gebruiks temperatuur: 0°C / +40°C Classificatie: IP66 IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1300x300x115mm Gewicht armatuur: 16,45kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: niet dimbaar Beschermsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 23 Aantal armaturen op C16 automaat: 39 Noodunit intern/extern: 1 uur intern Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase disconnector
Optische eigenschappen	Optiek: zeer brede bundel (>80°) Afscherming: mat veiligheidsglas Systeemvermogen: 50W Lumenstroom: 6720lm 134lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

