

## Severa abs

Severa ABS grijs 71W 4000K acryl >80° 1455mm DI nd 1x3P  
Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 71W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van ABS uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar en 1x3P.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Technische eigenschappen    | <p>Artikelcode: LXR006957<br/>Merk: LUXOR<br/>Behuizing: ABS<br/>Kleur armatuur: grijs<br/>Gebruiks temperatuur: -25°C / +40°C<br/>Classificatie: IP69/66   IK10</p>  |
| Dimensie eigenschappen      | <p>Afmetingen: LxBxH: 1455x90x93mm<br/>Gewicht armatuur: 1,8kg</p>  |
| Elektronische eigenschappen | <p>Lamptype: LED<br/>Lichtbron inclusief: ja<br/>Lichtbron vervangbaar: nee<br/>Driver inclusief: ja<br/>Dimbaar: nee<br/>Driver efficiëntie: 0,95<br/>Type dimming: niet dimbaar<br/>Bescherminingsklasse: I<br/>Aantal armaturen op B16 automaat: 16<br/>Aantal armaturen op C16 automaat: 27<br/>Aansluitwijze: 1x3P</p> |
| Optische eigenschappen      | <p>Lichtverdeling: direct<br/>Optiek: zeer brede bundel (&gt;80°)<br/>Afscherming: acrylaat<br/>UGR waarde: 22<br/>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89<br/>MacAdam Step: 3 SDCM<br/>Systeemvermogen: 71W<br/>Lumenstroom: 11210lm   158lm/W<br/>Levensduur: 50.000 uur L90B10</p>                                 |
| Garantie en certificaten    | <p>ENEC Certificaat: ja<br/>HACCP Certificaat: ja<br/>Garantie: 5 jaar</p>  |
| Opmerkingen                 | -   |

