

Severa nb abs

Severa NB ABS grijs 38W 4000K acryl 41-80° 1175mm DI DALI 2x5P

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 38W 4000K LED module met brede bundel (41-80°) optiek. Behuizing gemaakt van ABS uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming. Uitvoering DALI en 2x5P.



Technische eigenschappen	<p>Artikelcode: LXR007029</p> <p>Merk: LUXOR</p> <p>Behuizing: ABS</p> <p>Kleur armatuur: grijs</p> <p>Gebruiks temperatuur: -25°C / +45°C</p> <p>Classificatie: IP69/66 IK10</p>
Dimensie eigenschappen	<p>Afmetingen: LxBxH: 1175x90x93mm</p> <p>Gewicht armatuur: 1,7kg</p>
Elektronische eigenschappen	<p>Lamptype: LED</p> <p>Lichtbron inclusief: ja</p> <p>Lichtbron vervangbaar: nee</p> <p>Driver inclusief: ja</p> <p>Dimbaar: ja</p> <p>Driver efficiëntie: 0,95</p> <p>Type dimming: DALI</p> <p>Beschermingsklasse: I</p> <p>Aantal armaturen op B16 automaat: 21</p> <p>Aantal armaturen op C16 automaat: 35</p> <p>Aansluitwijze: 2x5P</p>
Optische eigenschappen	<p>Lichtverdeling: direct</p> <p>Optiek: brede bundel (41-80°)</p> <p>Afscherming: acrylaat</p> <p>UGR waarde: 22</p> <p>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI 80-89</p> <p>MacAdam Step: 3 SDCM</p> <p>Systeemvermogen: 38W</p> <p>Lumenstroom: 5510lm 145lm/W</p> <p>Levensduur: 50.000 uur L90B10</p>
Garantie en certificaten	<p>ENEC Certificaat: ja</p> <p>HACCP Certificaat: ja</p> <p>Garantie: 5 jaar</p>
Opmerkingen	-