

# Severa trs pc

Severa TRS PC grijs 45W 4000K PC >80° 1455mm DI DALI 1x5P

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 45W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van transparant polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en 1x5P.



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Technische eigenschappen    | <p>Artikelcode: LXR007167</p> <p>Merk: LUXOR</p> <p>Behuizing: transparant polycarbonaat</p> <p>Kleur armatuur: grijs</p> <p>Gebruiks temperatuur: -25°C / +45°C</p> <p>Classificatie: IP69/66   IK10</p>  |
| Dimensie eigenschappen      | <p>Afmetingen: LxBxH: 1455x90x93mm</p> <p>Gewicht armatuur: 1,8kg</p>  |
| Elektronische eigenschappen | <p>Lamptype: LED</p> <p>Lichtbron inclusief: ja</p> <p>Lichtbron vervangbaar: nee</p> <p>Driver inclusief: ja</p> <p>Dimbaar: ja</p> <p>Driver efficiëntie: 0,95</p> <p>Type dimming: DALI</p> <p>Beschermingsklasse: I</p> <p>Aantal armaturen op B16 automaat: 18</p> <p>Aantal armaturen op C16 automaat: 30</p> <p>Aansluitwijze: 1x5P</p> |
| Optische eigenschappen      | <p>Lichtverdeling: direct</p> <p>Optiek: zeer brede bundel (&gt;80°)</p> <p>Afscherming: polycarbonaat</p> <p>UGR waarde: 22</p> <p>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89</p> <p>MacAdam Step: 3 SDCM</p> <p>Systeemvermogen: 45W</p> <p>Lumenstroom: 6730lm   150lm/W</p> <p>Levensduur: 50.000 uur L90B10</p>                        |
| Garantie en certificaten    | <p>ENEC Certificaat: ja</p> <p>HACCP Certificaat: ja</p> <p>Garantie: 5 jaar</p>   |
| Opmerkingen                 | -  |