

Delta trs pc

Delta TRS PC grijs 38W 4000K PC >80° 1175mm DI DALI 3F EM1H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 38W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van transparant polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 1 uur.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR007517 Merk: LUXOR Behuizing: transparant polycarbonaat Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C Classificatie: IP69/66 IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1175x98x84mm Gewicht armatuur: 1,9kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: DALI Bescherminingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 21 Aantal armaturen op C16 automaat: 35 Noodunit intern/extern: 1 uur intern Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Optiek: zeer brede bundel (>80°) Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 20 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 38W Lumenstroom: 5930lm 156lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

