

Delta trs pc

Delta TRS PC grijs 10W 4000K PC >80° 615mm DI DALI EM1H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 10W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van transparant polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 1 uur.

| | |
|-----------------------------|---|
| Technische eigenschappen | <p>Artikelcode: LXR007958</p> <p>Merk: LUXOR</p> <p>Behuizing: transparant polycarbonaat</p> <p>Kleur armatuur: grijs</p> <p>Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C</p> <p>Classificatie: IP69/66 IK10</p> |
| Dimensie eigenschappen | <p>Afmetingen: LxBxH: 615x98x84mm</p> <p>Gewicht armatuur: 1kg</p> |
| Elektronische eigenschappen | <p>Lamptype: LED</p> <p>Lichtbron inclusief: ja</p> <p>Lichtbron vervangbaar: nee</p> <p>Driver inclusief: ja</p> <p>Dimbaar: ja</p> <p>Driver efficiëntie: 0,95</p> <p>Type dimming: DALI</p> <p>Beschermingsklasse: I</p> <p>Aantal armaturen op B16 automaat: 28</p> <p>Aantal armaturen op C16 automaat: 47</p> <p>Noodunit intern/extern: 1 uur intern</p> |
| Optische eigenschappen | <p>Lichtverdeling: direct</p> <p>Optiek: zeer brede bundel (>80°)</p> <p>Afscherming: polycarbonaat</p> <p>UGR waarde: 18</p> <p>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI 80-89</p> <p>MacAdam Step: 3 SDCM</p> <p>Systeemvermogen: 10W</p> <p>Lumenstroom: 1490lm 149lm/W</p> <p>Levensduur: 50.000 uur L90B10</p> |
| Garantie en certificaten | <p>ENEC Certificaat: ja</p> <p>Garantie: 5 jaar</p> |
| Opmerkingen | - |

