

## Delta pc

Delta PC grijs 20W 4000K PC >80° 1455mm DI nd 3F EM1H  
Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR008093 Merk: LUXOR Behuizing: polycarbonaat Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C Classificatie: IP69/66   IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm Gewicht armatuur: 2,2kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: niet dimbaar Beschermingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 16 Aantal armaturen op C16 automaat: 27 Noodunit intern/extern: 1 uur   intern Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Optiek: zeer brede bundel (>80°) Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 19 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 20W Lumenstroom: 3050lm   153lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-