

Delta abs

Delta ABS grijs 20W 4000K acryl >80° 1455mm DI DALI 3F
Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20W 4000K LED module
met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van ABS
uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming.
Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase.



| | |
|-----------------------------|--|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR008926 Merk: LUXOR Behuizing: ABS Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: -25°C / +50°C Classificatie: IP69/66 IK06 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm Gewicht armatuur: 2,1kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: DALI Bescherminingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 21 Aantal armaturen op C16 automaat: 35 Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct Optiek: zeer brede bundel (>80°) Afscherming: acrylaat UGR waarde: 19 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 20W Lumenstroom: 2850lm 143lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | - |