

## Delta abs

### Delta ABS grijs 24W 4000K acryl >80° 1455mm DI DALI EM3H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 24W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van ABS uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 3 uur.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Technische eigenschappen    | <p>Artikelcode: LXR008946<br/>Merk: LUXOR<br/>Behuizing: ABS<br/>Kleur armatuur: grijs<br/>Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C<br/>Classificatie: IP69/66   IK06</p>  |
| Dimensie eigenschappen      | <p>Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm<br/>Gewicht armatuur: 2,1kg</p>  |
| Elektronische eigenschappen | <p>Lamptype: LED<br/>Lichtbron inclusief: ja<br/>Lichtbron vervangbaar: nee<br/>Driver inclusief: ja<br/>Dimbaar: ja<br/>Driver efficiëntie: 0,95<br/>Type dimming: DALI<br/>Beschermingsklasse: I<br/>Aantal armaturen op B16 automaat: 21<br/>Aantal armaturen op C16 automaat: 35<br/>Noodunit intern/extern: 3 uur   intern</p> |
| Optische eigenschappen      | <p>Lichtverdeling: direct<br/>Optiek: zeer brede bundel (&gt;80°)<br/>Afscherming: acrylaat<br/>UGR waarde: 20<br/>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89<br/>MacAdam Step: 3 SDCM<br/>Systeemvermogen: 24W<br/>Lumenstroom: 3410lm   142lm/W<br/>Levensduur: 50.000 uur L90B10</p>  |
| Garantie en certificaten    | <p>ENEC Certificaat: ja<br/>Garantie: 5 jaar</p>  |
| Opmerkingen                 | -   |

