

## Delta class ii pc

Delta PC grijs 24W 4000K PC >80° 1455mm DI nd 3F EM3H  
Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 24W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 3 uur.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Technische eigenschappen    | Artikelcode: LXR009570<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: polycarbonaat<br>Kleur armatuur: grijs<br>Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C<br>Classificatie: IP69/66   IK10   |
| Dimensie eigenschappen      | Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm<br>Gewicht armatuur: 2,2kg   |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: nee<br>Driver efficiëntie: 0,95<br>Type dimming: niet dimbaar<br>Beschermingsklasse: II<br>Aantal armaturen op B16 automaat: 16<br>Aantal armaturen op C16 automaat: 27<br>Noodunit intern/extern: 3 uur   intern<br>Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase |
| Optische eigenschappen      | Lichtverdeling: direct<br>Optiek: zeer brede bundel (>80°)<br>Afscherming: polycarbonaat<br>UGR waarde: 20<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 24W<br>Lumenstroom: 3650lm   152lm/W<br>Levensduur: 50.000 uur L90B10  |
| Garantie en certificaten    | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar   |
| Opmerkingen                 | -  |

