

# Delta class ii pc

Delta PC grijs 33W 4000K PC >80° 1455mm DI DALI 3F EM3H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 33W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 3 uur.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR009682 Merk: LUXOR Behuizing: polycarbonaat Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C Classificatie: IP69/66   IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm Gewicht armatuur: 2,2kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: DALI Bescherminingsklasse: II Aantal armaturen op B16 automaat: 21 Aantal armaturen op C16 automaat: 35 Noodunit intern/extern: 3 uur   intern Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Optiek: zeer brede bundel (>80°) Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 21 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 33W Lumenstroom: 5090lm   154lm/W Levensduur: 50.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

