

Delta class ii pc

Delta PC grijs 20W 4000K PC >80° 1455mm DI DALI EM3H
Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 3 uur.

Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR009726
Merk: LUXOR
Behuizing: polycarbonaat
Kleur armatuur: grijs
Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C
Classificatie: IP69/66 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm
Gewicht armatuur: 2,1kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: ja
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: DALI
Bescherminingsklasse: II
Aantal armaturen op B16 automaat: 21
Aantal armaturen op C16 automaat: 35
Noodunit intern/extern: 3 uur | intern

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Optiek: zeer brede bundel (>80°)
Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 19
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 20W
Lumenstroom: 3050lm | 153lm/W
Levensduur: 50.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

-

