

# Claro opbouw (glass+opal) ip65

Claro opb. wit 49W 4000K glas 1550mm DI DALI  
Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 49W 4000K LED module.  
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien  
van veiligheidsglas afschermingen voorzien van veiligheidsglas +  
opaal afscherming. Uitvoering DALI.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR001600 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP65
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1550x350x90mm Gewicht armatuur: 15kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Type dimming: DALI
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI >80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 49W Lumenstroom: 5900lm   120lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

