

# Claro opbouw glass+opal

Claro opb. wit 54W 4000K glas 1250mm DI DALI

Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 54W 4000K LED module.

Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas afscherming. Uitvoering DALI.



|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische eigenschappen    | Artikelcode: LXR001620<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: plaatstaal<br>Kleur armatuur: wit<br>Classificatie: IP65                                                                                                        |
| Dimensie eigenschappen      | Afmetingen: LxBxH: 1250x350x90mm<br>Gewicht armatuur: 11kg                                                                                                                                                          |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: ja<br>Type dimming: DALI                                                                                 |
| Optische eigenschappen      | Lichtverdeling: direct<br>Afscherming: veiligheidsglas<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI >90<br>Systeemvermogen: 54W<br>Lumenstroom: 5355lm   99lm/W<br>Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 |
| Garantie en certificaten    | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar                                                                                                                                                                            |
| Opmerkingen                 | -                                                                                                                                                                                                                   |