

Claro opbouw (glass+mprm) ip65

Claro opb. wit 54W 4000K glas 1250mm DI DALI EM1H
Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 54W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien
van veiligheidsglas afschermingen voorzien van veiligheidsglas +
MPRM afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 1
uur.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR001669 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP65
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1250x350x90mm Gewicht armatuur: 11kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Type dimming: DALI Noodunit intern/extern: 1 uur intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI >90 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 54W Lumenstroom: 5355lm 99lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

