

Claro opbouw glass+mpm

Claro opb. wit 49W 4000K glas 1550mm DI nd EM1H
Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 49W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien
van veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met
noodunit intern autonomie 1 uur.



| | |
|-----------------------------|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR001674 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP65 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1550x350x90mm Gewicht armatuur: 15kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Type dimming: niet dimbaar Noodunit intern/extern: 1 uur intern |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI >90 Systeemvermogen: 49W Lumenstroom: 4865lm 99lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | - |