

Clean inleg (glass+mprm) ip54

Clean inl. wit 54W 4000K glas 595mm DI DALI EM1H
Cleanroom inleg armatuur voorzien van 54W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas afschermingen voorzien van veiligheidsglas + MPRM afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



| | |
|-----------------------------|--|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR001929 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP54 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 595x595x97mm Gewicht armatuur: 11kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Type dimming: DALI Noodunit intern/extern: 1 uur intern |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI >80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 54W Lumenstroom: 6006lm 111lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | - |