


# Clean inleg (glass+mprm) ip54

Clean inl. wit 39W 4000K glas 1195mm DI nd EM1H  
Cleanroom inleg armatuur voorzien van 39W 4000K LED module.  
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien  
van veiligheidsglas afschermingen voorzien van veiligheidsglas +  
MPRM afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern  
autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR001934 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP54
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1195x295x97mm Gewicht armatuur: 11kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Type dimming: niet dimbaar Noodunit intern/extern: 1 uur   intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI >80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 39W Lumenstroom: 4459lm   114lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-