

# Clean inleg (mglass+mprm) ip54

Clean inl. wit 99W 4000K glas 1495mm DI DALI EM1H  
Cleanroom inleg armatuur voorzien van 99W 4000K LED module.  
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas afschermingen voorzien van mat veiligheidsglas + MPRM afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR002025 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP54
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1495x295x97mm Gewicht armatuur: 14kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Type dimming: DALI Noodunit intern/extern: 1 uur   intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: mat veiligheidsglas Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI >80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 99W Lumenstroom: 9890lm   100lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-