

Clean inleg (mglass+mprm) ip54

Clean inl. wit 49W 4000K glas 1495mm DI DALI EM1H
Cleanroom inleg armatuur voorzien van 49W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas afschermingen voorzien van mat veiligheidsglas + MPRM afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



| | |
|-----------------------------|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR002057 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP54 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1495x295x97mm Gewicht armatuur: 14kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Type dimming: DALI Noodunit intern/extern: 1 uur intern |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct Afscherming: mat veiligheidsglas Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI >90 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 49W Lumenstroom: 4459lm 91lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | - |