

Clean inleg (glass+opal) ip65

Clean inl. wit 54W 4000K glas 1195mm DI nd EM1H
Cleanroom inleg armatuur voorzien van 54W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas afschermingen voorzien van veiligheidsglas + opaal afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR002218 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP65
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1195x295x97mm Gewicht armatuur: 11kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Type dimming: niet dimbaar Noodunit intern/extern: 1 uur intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI >80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 54W Lumenstroom: 6600lm 122lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-